

# Lösbarer Doppelgewindenippel

Edelstahl 1.4408

**EDELSTAHL**

Artikel Nr. 118871

Typen Nr. LDGNG114ES4408FDIA



Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Arbeitsdruck  | max. 20 bar                         |
| Dichtmaterial | PTFE                                |
| Gewinde 1     | G 1 1/4 IG                          |
| Gewinde 2     | G 1 1/4 AG                          |
| L1            | 71 mm                               |
| SW 1          | 65 mm                               |
| SW 2          | 47 mm                               |
| Gewindeform   | Innen- und Außengewinde zylindrisch |
| Gewindenorm   | DIN EN ISO 228-1                    |

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).


## Kaufmännische Daten

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Zolltarifnummer         | 73072910                    |
| Ursprungsland           | CN                          |
| eCl@ss 5.1.4            | 22360606                    |
| eCl@ss 9.0              | 22560206                    |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40173303                    |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Stainless steel pipe nipple |

## Material Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant             |
| REACH Info             | no SVHC substance included |

## Abmessungen



| L1 | SW 1 | SW 2 |
|----|------|------|
| mm | mm   | mm   |
| 71 | 65   | 47   |

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).

## Ersatzteil

|                                                                                            | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Flachdichtung aus PTFE für lös. Doppelgew.nippel Typ flachdichtend LDG NR114 und LDG NG114 | 119491      | FDT6      |