

Lösbarer Doppelgewindenippel

Edelstahl 1.4408

EDELSTAHL

Artikel Nr. 118870

Typen Nr. LDGNG1ES4408FDIA



Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Arbeitsdruck	max. 20 bar
Dichtmaterial	PTFE
Gewinde 1	G 1 IG
Gewinde 2	G 1 AG
L1	68,8 mm
SW 1	54 mm
SW 2	39 mm
Gewindeform	Innen- und Außengewinde zylindrisch
Gewindenorm	DIN EN ISO 228-1

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73072910
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	22360606
eCl@ss 9.0	22560206
UNSPSC_Code_v190501	40173303
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Stainless steel pipe nipple

Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Abmessungen



L1	SW 1	SW 2
mm	mm	mm
68,8	54	39

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Flachdichtung aus PTFE für lös. Doppelgew.nippel Typ flachdichtend LDG NR1 und LDG NG1	119467	FDT5