# Lösbarer Doppelgewindenippel

Edelstahl 1.4408

EDELSTAHL


**Artikel Nr. 118850**

**Typen Nr. LDGNG112ES4408FDII**










Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Arbeitsdruck | max. 20 bar |
| Dichtmaterial | PTFE |
| Gewinde 1 | G 1 1/2 IG |
| Gewinde 2 | G 1 1/2 IG |
| L1 | 58 mm |
| SW 1 | 72 mm |
| SW 2 | 54 mm |
| Gewindeform | Innengewinde zylindrisch |
| Gewindenorm | DIN EN ISO 228-1 |

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 73072910 |
| Ursprungsland | CN |
| eCl@ss 5.1.4 | 22360606 |
| eCl@ss 9.0 | 22560206 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 40173303 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Stainless steel pipe nipple |

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de




Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
22.05.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

## Material Informationen

| | |
|---|---|
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant |
| REACH Info | no SVHC substance included |

## Abmessungen




| L1 | SW 1 | SW 2 |
|---|---|---|
| mm | mm | mm |
| 58 | 72 | 54 |

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).

## Ersatzteil

| | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---|---|---|
| Flachdichtung aus PTFE für lös. Doppelgew.nippel Typ flachdichtend LDGNR112 und LDGNG112 | 119509 | FDT7 |

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de



Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
22.05.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.