


Storz-Übergangsstück

Aluminium



Artikel Nr. 108250

Typen Nr. 2406.3125



Beispielhafte Darstellung

Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.

Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.

Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.

Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.

Technische Informationen

Material	Aluminium
Dichtmaterial	NBR
Betriebsdruck max.	16 bar
Betriebstemperatur	-40 bis 110 °C
Storz-Größe	25-D
Knaggenabstand 1	31 mm
Flansch	DN 25
Lochkreisdurchmesser	85 mm
Anzahl Schraubenlöcher	4
Gewicht	0,5 kg

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	76090000
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	40040405
eCl@ss 9.0	40040405
UNSPSC_Code_v190501	46191603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Fire hoses or nozzles

Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Schlüssel für Storz-Kupplungen, für Knaggenabstand 31, Stahl	108272	2408.600

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 25-D, Knaggenabstand 31 mm	108274	2408.31