
Kugelhahn

MAX

Artikel Nr. 147605

Typen Nr. 3350.55-1





Beispielhafte Darstellung

Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, neutrale und ungiftige Gase, Heizöl (EL), Heizöl (S), Schmieröle, Dieselöle.

Technische Informationen

Betriebstemperatur	-20 bis 130 °C
PN	80 bar
DN	20
Gewinde	G 3/4
Gewindenorm	DIN EN ISO 228-1
Gewindematerial	Messing blank
Gehäuse	Messing vernickelt
Kugel	Messing verchromt
Kugeldichtung	PTFE
Spindelabdichtung	PTFE
Handhebel	Aluminium, schwarz lackiert
SW 1	32 mm
SW 2	32 mm
A	100 mm
B	68 mm
E	12 mm
F	12 mm
L	76 mm

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
28.05.2025 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	IT
Zolltarifnummer	84818081
eCl@ss 5.1.4	27292002
eCl@ss 9.0	27292002
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
28.05.2025 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.