Lösbarer Doppelgewindenippel

Edelstahl 1.4408

EDELSTAHL

Artikel Nr. 118225

Typen Nr. LDGNR114ES4408FDIA



Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Arbeitsdruck	max. 20 bar
Dichtmaterial	PTFE
Gewinde 1	Rp 1 1/4 IG
Gewinde 2	R 1 1/4 AG
L1	71 mm
SW 1	65 mm
SW 2	47 mm
Gewindeform	Innengewinde zylindrisch und Außengewinde kegelig
Gewindenorm	ISO 7-1

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73072910
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	22360606
eCl@ss 9.0	22560206
UNSPSC_Code_v190501	40173303
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Stainless steel pipe nipple


RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
22.05.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.

Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Abmessungen



L1	SW 1	SW 2
mm	mm	mm
71	65	47

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Flachdichtung aus PTFE für lös. Doppelgew.nippel Typ flachdichtend LDGNR114 und LDGNG114	119491	FDT6

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
22.05.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.