

# Storz-Übergangsstück

Edelstahl V4A

**EDELSTAHL**

Artikel Nr. 108346

Typen Nr. 3405.13389



Beispielhafte Darstellung

Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A.

Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.

Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.

Einsatzbereiche: Anlagenbau, Schiffsbau, Chemische Industrie.

## Technische Informationen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Material           | Edelstahl V4A  |
| Dichtmaterial      | FKM            |
| Betriebsdruck max. | 16 bar         |
| Betriebstemperatur | -15 bis 200 °C |
| Storz-Größe        | 110-A/75-B     |
| Knaggenabstand 1   | 133 mm         |
| Knaggenabstand 2   | 89 mm          |
| Gewicht            | 4,5 kg         |

## Kaufmännische Daten

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Zolltarifnummer         | 73072980              |
| Ursprungsland           | DE                    |
| eCl@ss 5.1.4            | 40040405              |
| eCl@ss 9.0              | 40040405              |
| UNSPSC_Code_v190501     | 46191603              |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Fire hoses or nozzles |

## Material Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant             |
| REACH Info             | no SVHC substance included |

## Zubehör

|                                                                            | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Schlüssel für Storz-Kupplungen, für Knaggenabstand 66, 89, 133, Temperguss | 108273      | 2408.700  |

## Ersatzteil

|                                                                                        | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 75-B, Knaggenabstand 89 mm   | 108367      | 3408.89   |
| Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus FKM, Storz-Größe 110-A, Knaggenabstand 133 mm | 108369      | 3408.133  |