

# Storz-Blindkupplung

Aluminium



Artikel Nr. 108265

Typen Nr. 2407.115



Beispielhafte Darstellung

Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.

Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.

Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.

Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.

## Technische Informationen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Material           | Aluminium      |
| Dichtmaterial      | NBR            |
| Betriebsdruck max. | 16 bar         |
| Betriebstemperatur | -40 bis 110 °C |
| Storz-Größe        | 100            |
| Knaggenabstand     | 115 mm         |
| Ausführung         | mit Kette      |
| Gewicht            | 1 kg           |

## Kaufmännische Daten

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Zolltarifnummer         | 76090000              |
| Ursprungsland           | DE                    |
| eCl@ss 5.1.4            | 40040405              |
| eCl@ss 9.0              | 40040405              |
| UNSPSC_Code_v190501     | 46191603              |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Fire hoses or nozzles |

## Material Informationen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant             |
| REACH Info             | no SVHC substance included |

## Ersatzteil

|                                                                                      | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 100, Knaggenabstand 115 mm | 108281      | 2408.115  |