

# Hochleistungsschalldämpfer

**EASY**

Artikel Nr. 113311

Typen Nr. LX 15



Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Betriebsdruck        | max. 10 bar              |
| Betriebstemperatur   | -10 bis 70 °C            |
| Material             | Lochblech Stahl verzinkt |
| Dämpfungsmaterial    | Baumwolltucheinlage      |
| Gehäuse              | Aluminium                |
| Gewinde              | G 1 1/2 AG               |
| SW                   | 51 mm                    |
| Durchfluss bei 6 bar | 58900 l/min              |

## Kaufmännische Daten

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Zolltarifnummer         | 84819000            |
| Ursprungsland           | CN                  |
| eCl@ss 5.1.4            | 27299223            |
| eCl@ss 9.0              | 27299223            |
| UNSPSC_Code_v190501     | 27131609            |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic silencers |

## Material Informationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead                    |
| CAS-Nr. SVHC 1         | 7439-92-1               |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant          |
| REACH Info             | contains SVHC substance |