

Blaspistole

Aluminium-Druckguss vernickelt

EASY

Artikel Nr. 114321

Typen Nr. 22 B



Beispielhafte Darstellung

Standardausführung.

Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.

Technische Informationen

Temperaturbereich	-10 bis 50 °C
Arbeitsdruck	2 - 6 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Düse	M12x1,25
Düsenart	Standarddüse, Bohrung 1,5 mm
Verlängerung	M12x1,25
Material	Aluminium-Druckguss vernickelt
Material Druckstift	Stahl 2Cr13
Anschlussart	Tülle LW 9
Anschlussgewinde	G 1/4
Luftverbrauch	250 l/min bei 6 bar

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84242000
Ursprungsland	TW
eCl@ss 5.1.4	21060801
eCl@ss 9.0	21060801
UNSPSC_Code_v190501	27131502
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Compressed air gun

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Blaspistolenhalterung für Alu- und Kunststoffblaspistolen, inkl. 2 Winkeln für 90°- oder 45°- Befestigung, inkl. Schrauben	142249	BPH-1
Gewindeadapter Aluminium, Außengewinde M12x1,25, Innengewinde G 1/4, Länge 26 mm	133178	22.14

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Standarddüse, Bohrung Ø 1,5 mm, Anschluss M12x1,25, für alle Blaspistolen aus Aluminium / Aluminium-Druckguss vernickelt	114344	105/5