

Spiralschlauch-Pistolen-Set Kunststoff

MAX

Artikel Nr. 146091

Typen Nr. SPPSKR10600PU



Beispielhafte Darstellung

Sofort einsatzfähiges Schlauchset, bestehend aus einem Polyurethan-Spiralschlauch, einer dosierbaren Kunststoff-Blaspistole, einer fest eingebundenen Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4 und Stecknippel Stahl verzinkt.

Technische Informationen

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Betriebstemperatur | -10 bis 60 °C |
| Betriebsdruck max. | 11 bar |
| Gewinde | G 1/4 |
| Anschlussart | Nippel NW 7,2 |
| Schlauch-Ø | 10x6,5 mm |
| Windungen | 37 |
| Arbeitslänge max. | 6,0 m |
| äußerer Windungs-Ø | 69 mm |
| Material | Polyurethan (Spiralschlauch) |
| Pistolenkörper | Polypropylen (PP) |
| Handhebel | Polyamid mit Glasfaser (PA6 GF30) |
| Düsenart | Standarddüse |

Kaufmännische Daten

| | |
|-------------------------|-----------|
| Zolltarifnummer | 39173300 |
| Ursprungsland | IT |
| eCl@ss 5.1.4 | 27294101 |
| eCl@ss 9.0 | 27294190 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 40142002 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air hoses |

Ersatzteil

| | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---|-------------|-------------|
| Spiralschl., Verschraubung, Knickschutz, PU, G 1/4, ø 10x6,5, 6 m | 158161 | SP10600PU |
| Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,4, G1/4IG | 199979 | DKSKIG14 |
| Nippel f. Kuppl. NW7,2-7,8, Stahl gehärtet/verz., G 1/4 IG, 0- 35 | 107551 | 243.55 ST |
| Blaspistole, Kunstst., Standardd., u. anschließb., Nippel NW 7,2 | 129371 | BPKRDUANW72 |