

Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen

»Blaue Serie«

Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Teilen unserer Schnellsteckverbinder »Blaue Serie«.

Insgesamt 31 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 24 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. Die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden. Alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet.

| | | |
|-------------|----|---|
| Bestückung: | 40 | gerade Einschraubsteckverbinder G 1/8-4 • G 1/8-6 • G 1/4-6 • G 1/4-8 • G 3/8-8 |
| | 30 | drehbare Winkeleinschraubverschraubungen G 1/8-4 • G 1/8-6 • G 1/4-6 • G 1/4-8 • G 3/8-8 |
| | 25 | gerade Steckverbinder 4, 6, 8 mm |
| | 15 | gerade Steckverbinder reduziert 6/4, 8/6, 10/8 |
| | 10 | Winkelsteckverbinder 6, 8 mm |
| | 20 | T-Verbinder 4, 6, 8 mm |
| | 9 | gerade Reduzierstecker 6/8, 6/10, 8/10 |
| | 10 | Verschlussstecker 6, 8 mm |
| | 10 | Muffen G 1/8, G 1/4, G 3/8 |
| | 1 | PTFE-Dichtband |
| | 1 | Schlauchabschneider |



PIB 100

Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen, Kupferrohren.

| | |
|-----------------------|---|
| Einsatzbereiche: | Luft, Vakuum |
| Material: | Kunststoff (PBT) bzw. Messing vernickelt |
| Lösering: | Kunststoff (POM) |
| Arbeitsdruck: | max. 15 bar, Grobvakuum |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis 80 °C |
| Dichtfläche: | O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung |
| Medium: | Druckluft* |
| Dichtmaterial: | NBR |
| Anwendungsbereich: | Druckluftanlagen, Automotive, Verpackungsindustrie, Vakuum |
| Empfohlener Schlauch: | PU oder PA (Nylon) |

* Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit alternativen Spezifikationen obliegt dem Anwender.