

Mehrschichtiger Wasserschlauch aus Weich-PVC mit gestrickter Polyester-Gewebeeinlage. Dieser bietet dank der mehrschichtigen Schlauchstruktur mit gestrickter Gewebeeinlage und „Non Torsion Technology“, hohe Flexibilität und komfortable Handhabung.

Material Mehrschichtiger PVC-Schlauch mit TNT Gewebe (Non Torsion Technology)
 Temperaturbereich -15 °C bis 60 °C
 Anwendungsbereich Gartenbau, Landwirtschaft, Hoch- und Tiefbau, Industrie



WS13-25-1

Wasserschlauch

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Wand- stärke mm	max. Betriebsdruck bei 23 °C bar	Biege- radius min. mm	Berst- druck bar	Rollen- länge m
175613	WS13-25-1	12,5	17,5	2,4	9	130	23	25
175614	WS13-50-1	12,5	17,5	2,4	9	130	23	50
175615	WS19-25-1	19	25	2,95	8	185	20	25
175616	WS19-50-1	19	25	2,95	8	185	20	50
175618	WS25-50-1	25	31,5	3,05	8	230	20	50

→ Schläuche mit einem Schlauch-Ø innen ab 25 mm haben eine gelbe Schlauchdecke ohne blaue Streifen.