

Mit Kunststoffbecher ca. 1,0 Liter Inhalt matt durchsichtig.

Der Sprühstrahl der Pistole kann an der verstellbaren Düse für jeden Bedarf eingestellt werden:
Gegenmutter lösen → Düse einstellen → Gegenmutter wieder festziehen.

Betriebsdruck max.	10 bar
Empfohlener Arbeitsdruck	ca. 2 - 6 bar
Betriebstemperatur	5 °C bis 50 °C
Düse	Ø 3 mm
Sprühkegel	ca. 40°
Anwendungsbereich	Reinigungsmittel, Kaltreiniger, Sprühöle

NICHT geeignet für Säuren, Laugen, brennbare oder giftige Flüssigkeiten.



11 B/E-1

13 B/E-1

Sprühpistole			
Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Anschlussart
205458	11 B/E-1	Sprühpistole mit geradem Sprührohr	Einstecknippel für Kupplung NW 7,2
205459	13 B/E-1	Sprühpistole mit geradem Sprührohr und schwenkbarer (360°) Düse	zweiteilige Tülle LW 6

Ersatzteile für Sprühpistolen		
Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
205460	14/H-1	Becher aus Kunststoff, 1,0 Liter Inhalt, inkl. Deckel
114490	15/H	Becher aus Metall, 0,7 Liter Inhalt
114491	15/K	Deckel aus Metall
114492	16/H	Dichtring aus Kork (in Verbindung mit Becher aus Metall)
117124	13.8.031	Luftdüse

14/H-1

Luftverbrauch / Saughöhe

bei verschiedenen Betriebsdrücken und Sprührohren

Betriebsdruck [bar]		2	3	4	5	6	7	8
Luftverbrauch [m ³ /h (l/min)]	gerades Sprührohr	2,5 (42)	3,0 (50)	3,6 (60)	4,3 (72)	5,0 (83)	5,7 (95)	6,5 (108)
	schwenkbares Sprührohr	3,2 (53)	4,2 (70)	5,2 (87)	6,3 (105)	7,4 (123)	8,5 (142)	9,6 (160)
Saughöhe [m]	gerades Sprührohr	4	5,5	6,5	7	6,5	5,5	4
	schwenkbares Sprührohr	2,5	4,2	5,5	6,0	6,5	7	6,5